

Tekniska Data för Takljuskupol

Slaghållfasthet	750 N/mm ²
Böjhållfasthet	120 N/mm ²
E-modul	2300 N/mm ²
Vikt	1,3 g/cm ³
Termisk utvidgn. Koefficient	67 x 10 ⁻⁵ /°C
Värmeledningstal	0,21 W/m °C
Formfasthet	145 °C

	2-lags		3-lags		4-lags	
	Klar	Opal	Klar	Opal	Klar	Opal
Ljustransmission	85	76	78	70	72	65
Ljuddämpning	20	20	22	22	23	23
G-värde	75	66	65	57	57	50
U-värde	3,1	3,1	2	2,0	1,5	1,5
Kupol m. massiv sarg	2,4	2,4	1,9	1,9	1,7	1,7
Kupol m. isolerad sarg	2,1	2,1	1,7	1,7	1,4	1,4

Ljusbredd	Utv. Sarg	Utv. Alu-intäckn.	Pilhöjd välvd	Pyramid
52 x 52 cm	60,8 x 60,8 cm	65 x 65 cm	15 cm	23 cm
60 x 60 cm	68,8 x 68,8 cm	73 x 73 cm	21 cm	26 cm
60 x 90 cm	68,8 x 98,8 cm	73 x 103 cm	21 cm	-
60 x 120 cm	68,8 x 128,8 cm	73 x 133 cm	21 cm	-
75 x 75 cm	83,8 x 83,8 cm	88 x 88 cm	24 cm	33 cm
85 x 85 cm	93,8 x 93,8 cm	98 x 98 cm	24 cm	37 cm
100 x 100 cm	108,8 x 108,8 cm	113 x 113 cm	27 cm	43 cm
100 x 200 cm	108,8 x 208,8 cm	113 x 213 cm	27 cm	-
120 x 120 cm	128,8 x 128,8 cm	133 x 113 cm	30 cm	36 cm
120 x 240 cm	128,8 x 248,8 cm	133 x 253 cm	30 cm	-