

# SKÖTSELANVISNINGAR

## ALLMÄNT

- Alla lokala och nationella säkerhetsföreskrifter skall alltid beaktas.
- Köp Swisspearl® fasadskivor/system från auktoriserade återförsäljare.
- Använd Swisspearl® fasadskivor/system endast för de ändamål som tillverkaren rekommenderar.
- Tillverkarens samtliga rekommendationer avseende konstruktion, lagring, bearbetning, montering och rengöring av Swisspearl® fasadskivor/system skall beaktas.

## KONSTRUKTION OCH MONTERING

- Kontrollera före montering att:
  - detaljritningar har godkänts av Swisspearl® återförsäljare
  - rätt infästningar och tillbehör har levererats till arbetsplatsen.
- Underlag skall konstrueras av statiker/entreprenör. Termisk utvidgning/kontraktion skall beaktas genom användning av fixerade/flexibla infästningar.
- Skarvar i stödprofiler skall sammanfalla med skivfogar.
- Kontinuerlig luftcirkulation, nerifrån och upp, skall vara säkerställd bakom Swisspearl® fasadskivor.
- Montera inte Swisspearl® fasadskivor/system direkt på väggytor av något slag.
- Använd inte fogmassa av något slag i samband med Swisspearl® fasadskivor.
- Limning är inte tillåten.
- Använd inte EPDM-foglister på underlag av lättmetall.
- Använd skruvar på träunderlag och nitar på underlag av lättmetall, använd inte skruvar i lättmetall.

## LAGRING OCH HANTERING

- Lyft pallar korsvis, håll gafflarna åtskilda för att förhindra att pallen böjs. Gaffellängden skall motsvara pallen.
- När en pall lyfts med kran se då till pallen är fäst i tillräckligt antal lyftpunkter för att förhindra att den böjs.
- Staplade Swisspearl® skivor skall förvaras under tak. Om det inte är möjligt (t.ex. på bygg arbetsplats) skall presenning användas för att täcka pallarna (pallarnas fabriksemballage är inte tillräckligt).
- Pallar/staplar skall alltid placeras horisontellt och inte ligga på marken.
- Låt aldrig skivor glida mot varandra. Lyft skivor separat för att undvika att de repar varandra.
- Varje stapels höjd skall inte överstiga 50 cm, stapla inte mer än två pallar. När skivor läggs i staplar skall folie placeras mellan varje skiva för att skydda ytan. Skydda staplar på lämpligt sätt.
- Tillverkarens alla etiketter, instruktioner, anvisningar för projektering och utförande måste finnas tillgängliga för all personal på byggarbetsplatsen. När skivor läggs i staplar eller på pallar måste instruktionerna fästas på den nya stapeln/pallen så att de är lätta att se.

## **BEARBETNING OCH HANTERING**

- Bearbeta Swisspearl® fasadskivor med elverktyg med dammsugning.
- Bearbeta Swisspearl® fasadskivor med elverktyg som tillverkaren rekommenderar.
- Ta genast bort damm som hamnar på skivan vid bearbetningen.
- Använd aldrig såg med vattenkyllt blad.
- När en skiva har kapats måste varje kant tätas med LUKO impregneringsvätska.
- Låt inte LUKO impregneringsvätska rinna ut på skivans yta.
- Låt entreprenörer som är utbildade av Swisspearl® /återförsäljare montera Swisspearl® fasadskivor/system.
- Se till att det inte finns damm på skivans fram- och baksida när den monteras.
- Använd skyddskuddar om en skiva skall sättas ned på kanten så att den inte skadas.

## **RENGÖRING**

- Rengör inte Swisspearl® fasadskivor med en torr metod.
- Ta genast bort cementfläckar genom att applicera en 10 %-ig ättiksyrelösning, låt blandningen verka i 5 - 20 minuter men låt den inte torka. Skölj därefter med rent, kallt vatten. Använd vid behov en högtryckstvätt,
- 40 - 80 bar, testa alltid denna metod på ytor som inte syns.
- Rengör aldrig en fasad i direkt solljus.